

# DATA BLATT

## Coilnagler CN55

CN55 Coilnagler	
	<b>BESONDERE MERKMALE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kraftvoll</li> <li>* Große Ladekapazität</li> <li>* Komfortabler Gummigriff</li> </ul>
	<b>ANWENDUNG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Paletten, Fässern und Holzkisten für den Export</li> <li>* Verpackung in Kisten</li> <li>* Herstellung von Holzzäunen</li> <li>* Allgemeine Anwendungen am Bau</li> </ul>
TECHNISCHE DATEN	
Gewicht Abmessung Magazinkapazität Zulässiger Höchstdruck Betriebsdruck Betätigungsart	2,88 kg 335 x 130 x 295 mm 250~400 Nägel 8 bar 5~7 bar Kontaktauslösung
BEFESTIGUNGSMITTEL	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Nail Length</p>  <p>32mm 57mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Shank Diameter</p>  <p>2.1mm to 2.5mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Head Diameter</p>  <p>5.0mm to 6.0mm</p> </div> </div>	15° drahtgebundene Coilnägel
Länge Schaft Kopf	32~57 mm 2,1~2,5 mm 5,0~6,0 mm